

tradición e innovación

MINI GENERADOR AEROSOL EN FRIO UBV




PORTÁTIL

adecuado para carrocería de pick ups de pequeño tamaño



regla de nivel del tanque

sistema de control de agitación



INMEJORABLE

alto rendimiento y precio competitivo hacen del equipo inmejorable en el combate de las enfermedades como Dengue, Zika, Fiebre Amarilla y Chikungunya

Para más informaciones:
guaranyind.com.br



MINI GENERADOR DE AEROSOL EN FRIO UBV

VENTAJAS

Economía: A partir del funcionamiento de dos motores Kawasaki (de dos tiempos) en forma coordinada se excluye la necesidad de un compresor para transformar líquido en gotas. La utilización de puntas dosificadoras precisas elimina la necesidad de la bomba dosificadora, de esta forma el proyecto materializa un equipo viable y económico.

Facilidades: Equipo liviano y portátil que permite ser utilizado en cualquier vehículo (inclusive carros convencionales* y pick ups de pequeño tamaño) pudiendo ser fácilmente cargado manualmente por dos operadores. No hay necesidad de utilizar camionetas de alta potencia.



CÓD. 0445.30.00

APLICACIONES

Salud Pública: eficiencia en el control de vectores responsables de la proliferación de enfermedades tales como Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla.

PCO's: Aplicación en diversos sitios como Industrias, condomínios, parques, edificios públicos y alcantarillas.

Puntos Estratégicos: Eficacia en el control en sitios de difícil acceso como depósitos de materiales, vertederos, matorrales densos y patios de vehículos abandonados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor Kawasaki TK065D	2 Tiempos
Capacidad del tanque químico	30 L
Capacidad del tanque de combustible	2,4 L (cada motor)
Capacidad del tanque de limpieza	1,8 L
Caudal de líquido max	2,5 L/min
Potencia Máxima (HP / KW)	4,8 / 3,4
Cilindrada	64,7 cc (cm ³)
Rotación (mínima / máxima)	2.600** - 7.600**
Velocidad del aire	120m/s**
Volumen del aire	26m ³ /min
Peso Vacío	43 Kg
Peso lleno (formulación / combustible)	76 Kg
Alcance de atomizado horizontal	18 m
Alcance de atomizado vertical	12 m

*Recomendación de uso con carreta de enganche

** Valores aproximados, pudiendo ser alterados en función de la altitud y calidad del combustible.

Código: 1363.03.00 Vers.: 01 Junio/2019

Guarany se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso, siempre que sea necesario.

Conforme la norma ISO 9001:2015 la versión actual del catálogo excluye automáticamente las versiones anteriores y sus respectivos contenidos.

Guarany Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Waldomiro Corrêa de Carvalho, Km 56,5
13308-200 - Itu - SP - Brasil



+55 (11) 2118-8400
export@guaranyind.com.br

Distribuidor

